

# FCCB7 INSTRUCTIONS

FIBER CEMENT  
SIDING BLADE



**> 5/8" ARBOR**

**> 8300 RPM Max.**

**> 4 TEETH**

## WARNING • ADVERTENCIAS • AVERTISSEMENTS

- Fiber cement contains crystalline silica. Respirable silica contained in cutting dust is known to cause cancer.
  - Use this blade in a well-ventilated area. Wear appropriate protective mask (in U.S. wear N95 NIOSH certified respirator).
  - Always wear goggles or safety glasses.
  - Keep body and clothing clear of all cutting.
  - Do not exceed maximum safe operating speed.
  - All Malco blades are designed to be operated by a qualified user. All guards and safety equipment must be on your saw before operating.
  - Ensure that blade is the correct diameter and arbor size for your tool.
  - Do not attempt to cut metal or concrete with this blade. Do not attempt to cut curves.
  - Do not use this blade if it has cracked, chipped or broken teeth and cracks in the body.
  - This blade is not intended for resharpening. If cutting edge dulls or you notice a performance reduction, replace with a new blade.
- El cemento fibroso contiene sílice cristalina. Se ha comprobado que las partículas respirables de sílice que contiene el polvillo producido por el corte causan cáncer.
  - Use esta cuchilla en un área bien ventilada, y siempre con una máscara de protección adecuada.
  - Siempre use gafas de protección o lentes de seguridad.
  - Mantenga su cuerpo y ropa fuera del área de corte.
  - No exceda la velocidad de seguridad máxima de operación
  - Todas las hojas de Malco están diseñadas para ser operadas por un usuario calificado. Toda protección y equipo de seguridad debe estar en la sierra antes de que sea operada.
  - Asegúrese que el diámetro de la hoja y del eje son los correctos para su sierra.
  - No trate de cortar metales o concreto con esta hoja, ni trate de hacer cortes curvos.
  - No use esta hoja si hay dientes agrietados, mellados o quebrados, o si hay grietas en el cuerpo de la hoja.
  - Esta hoja no debe serafilada de nuevo. Si la hoja pierde filo, o usted nota un rendimiento de corte reducido, instale una hoja nueva.
- Le fibrociment contient de la silice cristallisée. La silice inhalable contenue dans la poussière de coupe est reconnue comme produit causant le cancer.
  - Utilisez cette lame dans un endroit bien ventilé. Portez un masque protecteur approprié.
  - Portez toujours des lunettes ou des lunettes de sécurité.
  - Gardez le corps et les vêtements loin de toutes les coupes.
  - Ne dépassiez pas la vitesse d'exploitation maximale sans danger.
  - Toutes les lames Malco sont conçues pour être utilisées par une personne qualifiée. Tous les dispositifs et l'équipement de sécurité doivent être sur votre scie avant de l'utiliser.
  - Assurez-vous d'avoir une lame du bon diamètre et de la bonne taille d'arbre pour votre outil.
  - N'essayez pas de couper le métal ou le béton avec cette lame. N'essayez pas de couper les courbes.
  - N'utilisez pas la lame si elle a des dents fissurées, émoussées ou cassées et s'il y a des fissures dans le corps.
  - Cette lame ne peut pas être réaffûtée. Si votre bord de coupe s'émousse ou si vous remarquez une réduction de performance, remplacez par une nouvelle lame.

